

## CleanCable - kabel do pomp głębinowych



### CleanCable - kabel do pomp głębinowych

Kabel z serii CleanCable firmy HeluKabel są przeznaczone do zasilania silników pomp głębinowych - 1- oraz 3-fazowych. Dzięki wysokiej jakości, produkt daje pewność, że zastosowanie go przy pompie zarówno w zastosowaniu prywatnych jak i przemysłowym - spełni najwyższe oczekiwania.

Produkt posiada **atest do stosowania w wodzie pitnej aż do głębokości 600 m p.p.m.** Jest on akceptowany przez:

- polskie PZH
- niemieckie KTW
- brytyjskie WRAS
- francuskie ACS
- włoskie D.M.174

Dzięki specjalnej powłoce, kabel może być stosowany również w chlorowanej wodzie basenowej oraz ozonowanej o temp. pokojowej.

### DANE TECHNICZNE

- Przewód wykonany w odniesieniu do IEC 60502-1

- Zakres temperatur
  - elastycznie od  $-25^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$
  - stacjonarnie od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+80^{\circ}\text{C}$
- Dopuszczalna temperatura pracy w wodzie pitnej:  $+40^{\circ}\text{C}$
- Dopuszczalna temperatura pracy na żyłę:  $+90^{\circ}\text{C}$
- Napięcie pracy: 0,6/1kV
- Napięcie testu: 4000 V
- Minimalny promień gięcia:  $5 \times \varnothing$  zewnętrzna
- Żyły miedziane nieocynowane, wielodrutowe kl.5 wg DIN VDE 0295/ IEC 60228
- Izolacja z polietylenu usieciowanego (XLPE)
- Identyfikacja żył wg HD 308 S2
- Żyły kolorowe
- Powłoka z usieciowanego bezhalogenowego tworzywa sztucznego
- Kolor powłoki niebieski (RAL 5015)

## Warianty

WIELKOŚĆ I PRZEKRÓJ KABLA	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
4 x 1,5 mm	Na magazynie	20.02 zł <b>16.83 zł</b>	20.02 zł
4 x 2,5 mm	Na magazynie	30.75 zł <b>25.83 zł</b>	30.75 zł