Rura PE Palaplast HDPE (czarna) z filtrem UV

Dane techniczne

Producent:: **Palaplast**

Rura HDPE

Rura nawodnieniowa polietylenowa PE jest jednym z podstawowych elementów systemu nawadniającego. Rurociągi rozprowadzają wodę po instalacji nawodnieniowej pozwalając tym samym pracę urządzeń nawodnieniowych. Rury HDPE tj. high density, to przewody elastyczne o wysokiej gęstości. Stosowane w instalacjach max. 10 bar. Charakteryzują się gładkością ścianek wewnętrznych, co minimalizuje straty ciśnienia i opory przepływu.

Producent: Palaplast

Warianty

WYBÓR ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ	DŁUGOŚĆ	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
fi 40 PN6	1 mb.- odbiór osobisty	Na magazynie	4.18 zł **3.30 zł**	3.08 zl
fi 40 PN6	100 mb. (rolka)	Na magazynie	418.00 zł **330.00 zł**	308.00 zl
fi 50 PN6	1 mb. - odbiór osobisty	Na magazynie	6.04 zł **4.77 zł**	4.44 zl
fi 50 PN6	100 mb. (rolka)	Na magazynie	604.00 zł **477.00 zł**	444.00 zl
fi 63 PN6	100 mb. (rolka)	Na magazynie	802.00 zł **701.00 zł**	653.00 zl
fi 75 PN6	100 mb. (rolka)	Na magazynie	1173.00 zł **1027.00 zł**	956.00 zl
fi 90 PN6	100 mb. (rolka)	Na magazynie	1721.00 zł **1506.00 zł**	1401.00 zl
fi 90 PN10	100 mb. (rolka)	Na magazynie	2738.00 zł **2395.00 zł**	2229.00 zl

Parametry techniczne

RURA Ø40
- **Średnica zewnętrzna kręgu:** 150 cm
- **Wysokość kręgu:** 30 cm
- **Grubość ścianki**: 2,0 mm
- **Filtr UV:** tak

RURA Ø50
- **Średnica zewnętrzna kręgu:** 170 cm
- **Wysokość kręgu:** 36 cm
- **Grubość ścianki**: 2,0 mm
- **Filtr UV:** tak

RURA Ø63
- **Średnica zewnętrzna kręgu:** 250 cm
- **Wysokość kręgu:** 50 cm
- **Grubość ścianki**: 3,0 mm
- **Filtr UV:** tak

RURA Ø75
- **Średnica zewnętrzna kręgu:** 250cm
- **Wysokość kręgu:** 50 cm
- **Grubość ścianki**: 3,6 mm
- **Filtr UV:** tak

RURA Ø90 PN6
- **Grubość ścianki**: 4,3 mm
- **Filtr UV:** tak