

Zasuwa żeliwna typ. 302 - PN 10/16 kołnierzowa



Zasuwa żeliwna typ. 302 - PN 10/16 kołnierzowa

PARAMETRY

Maks. temperatura	100°C
Materiał obudowy	żeliwo GGG50
Materiał ręczki	żeliwo
Materiał trzpienia	stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał zaworu	żeliwo pokryte EPDM
Obsługa	pokrętko
Ciśnienie	16 bar
Połączenie	kołnierz DIN
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa

DANE

Rozmiar	Ilość otworów	Kołnierz	Średn.podziałowa
DN50	4	PN10/16	125 mm
DN65	4	PN10/17	145 mm
DN80	8	PN10/18	160 mm
DN100	8	PN10/19	180 mm
DN125	8	PN10/20	210 mm
DN150	8	PN10/21	240 mm
DN200	8	PN10	295 mm
DN250	12	PN10	350/355 mm
DN300	12	PN10	400/140 mm

Warianty

ROZMIAR	WYSYŁKA
DN50	Zapytaj
DN65	Zapytaj
DN80	Zapytaj
DN100	Zapytaj
DN125	Zapytaj
DN150	Zapytaj
DN200	Zapytaj
DN250	Zapytaj
DN300	Zapytaj