

Zbiornik podziemny BlueLine II



Dane techniczne

Pojemność zbiornika: **nie**
Gwarancja producenta: **REWATEC**
Posadowienie w wodach gruntowych: **Nie**
Najazd ruchem osobowym (warunkowy): **Tak**
Najazd ruchem ciężarowym (warunkowy): **Tak**
Montaż w gruntach nieprzepuszczalnych: **Tak**

Zbiornik na deszczówkę BlueLine II - podziemny - (od 2600 do 10 000 L)

Zbiorniki podziemne na wodę deszczową BlueLine II to wysokiej klasy produkt, z możliwością dużego przykrycia naziemem i 25-letnią gwarancją! Dzięki zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia (patrz Akcesoria) istnieje możliwość dostosowania go do ruchu kołowego samochodów osobowych oraz ciężarowych.

Uwaga!

Wszystkie zbiorniki na wodę deszczową są wysyłane z centralnego magazynu w Poznaniu. Towar, ze względu na duże gabaryty jest dostarczany bezpośrednio do klienta - nie ma możliwości odbioru osobistego w Michałowicach!
Patrz koszty transportu

CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKÓW

- pełna wodoszczelność
- brak łączeń i spawania - monolityczna konstrukcja
- niewielka waga
- wykonanie z polietylenu wysokiej gęstości
- **25-letnia gwarancja na zbiornik**
- przy odpowiednim wyposażeniu: możliwość obciążenia ruchem kołowym samochodów osobowych
- Maksymalne przykrycie gruntem, aż do 1,5 m

Warianty

MODEL ZBIORNIKA	POJEMNOŚĆ	MAKSYMALNE PRZYKRYCIE GRUNTEM	WYSYŁKA	CENA
BlueLine II 2600 L	2,5 m ³	1,5 m	Na zamówienie	4570.68 zł
BlueLine II 5200 L	5,0 m ³	1,5 m	3-5 dni	6340.65 zł
BlueLine II 7600 L	7,5 m ³	1,5 m	3-5 dni	8745.30 zł
BlueLine II 10000 L	10,0 m ³	1,5 m	3-5 dni	11764.95 zł

Wymiary BlueLine II

Seria zbiorników BlueLine II

pojemność ¹⁾ [l]	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość korpusu [mm]	wysokość z kołnierzem [mm]	dopływ / przelew ⁴⁾ [mm]	właz rewizyjny	złącza ⁵⁾	waga [kg]
2600	2400	1360	1330	1590	410 / 560	DN 600	3 DN 100	90
5200	2400	2010	1980	2250	425 / 575	DN 600	3 DN 100	160
7600	2765	2310	2250	2330	235 / 385	DN 600	3 DN 100	220
10000	3400	2310	2250	2330	235 / 385	DN 600	3 DN 100	340

¹⁾ Wysokość od najniższego punktu zbiornika od dna rury odpływowej.

²⁾ Wysokość wraz z nadbudową o wysokości 450 mm.

³⁾ Zbiorniki wyposażone w króćce spawane Ø 110 mm do ich połączenia.

⁴⁾ Górna krawędź kołnierza pod rurę wznoszącą do poziomu rury dopływowej.

⁵⁾ Możliwość wykonania innych – na zamówienie.

⁶⁾ W zależności od różnic w wysokościach połączeń, pojemność użytkowa może się różnić o ok. 10% pojemności nominalnej.

⁷⁾ Tolerancja wymiaru +/- 20 mm

⁸⁾ Wysokość zbiornika wraz z nadbudową i pokrywą

⁹⁾ Wysokość od najwyższego punktu zbiornika do osi rury dopływowej/odpływowej