

Zbiornik podziemny NEO X-LINE



Dane techniczne

Pojemność zbiornika: **nie**
Gwarancja producenta: **REWATEC**
Posadowienie w wodach gruntowych: **Tak**
Najazd ruchem osobowym (warunkowy): **Tak**
Najazd ruchem ciężarowym (warunkowy): **Tak**
Montaż w gruntach nieprzepuszczalnych: **Tak**

Zbiornik podziemny, wzmocniany NEO X-LINE - (od 1500 do 50 000* L)

Zbiorniki podziemne NEO X-LINE o wzmocnionej konstrukcji są niemieckiej produkcji i przeznaczone są do magazynowania wody deszczowej.

Wysoka jakość zapewnia użytkowanie przez lata! Producent daje na swoje zbiorniki aż **35 lat gwarancji!** Dzięki specjalnej budowie - wzorowanej na muszli nautilusa - posiada najwyższą na rynku wytrzymałość konstrukcji.

Zbiorniki NEO występują zarówno w małych pojemnościach - i znajdują zastosowanie przy domach jednorodzinnych, jak w pojemnościach dużych - przeznaczonych do zbierania wody deszczowej **przy obiektach przemysłowych, biurach, magazynach !**

CHARKATERYSTYKA ZBIORNIKÓW

- 35 lat gwarancji
- Ułatwiony transport i montaż - dzięki najlepszemu stosunkowi wagi do wytrzymałości
- Wystarczy niewielka głębokość wykopu do posadowienia zbiornika w gruncie
- Możliwie wykonanie naziomu - aż do 1,5 m, bez specjalnych zabiegów montażowych
- Przy odpowiednim wyposażeniu, możliwość ruchu kołowego nad zbiornikiem
- Wykonanie bez szwów i zgrzewów
- **Możliwość posadowienia w wodach gruntowych:**
 - Maksymalnie do górnej krawędzi korpusu zbiornika
- Posiada certyfikat ITB

Warianty

MODEL ZBIORNIKA	POJEMNOŚĆ	MAKSYMALNE PRZYKRYCIE GRUNTEM	WYSYŁKA	CENA
NEO X-LINE 1500 L	1,5 m ³	1,5 m	Na zamówienie	7533.12 zł
NEO X-LINE 3000 L	3,0 m ³	1,5 m	Na zamówienie	12140.51 zł
NEO X-LINE 5000 L	5,0 m ³	1,5 m	Na zamówienie	17800.47 zł
NEO X-LINE 7100 L	7,0 m ³	1,5 m	Na zamówienie	24202.80 zł
NEO X-LINE 10000 L	10,0 m ³	1,5 m	Na zamówienie	37643.40 zł
NEO X-LINE 13000 L	13,0 m ³	1,5 m	Na zamówienie	45547.03 zł
NEO X-LINE 15000 L	15,0 m ³	1,5 m	Na zamówienie	50361.93 zł
NEO X-LINE 20000 L	20,0 m ³	1,5 m	Na zamówienie	
NEO X-LINE 25000 L	25,0 m ³	1,5 m	Na zamówienie	

Wymiary NEO X-LINE

Seria zbiorników NEO/NEO X-Line

pojemność ¹⁾ [l]	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość korpusu [mm]	wysokość z kołnierzem [mm]	dopływ /przelew ⁴⁾ [mm]	właz rewizyjny	złącza ⁵⁾	waga kg]
1500	1920	1920	810	810	225 / 275	DN 600	3 DN 100	50/80
3000	2340	2340	1050	1180	220 / 270	DN 600	3 DN 100	110/180
5000	3400	2320	1120	1245	240 / 290	DN 600	3 DN 100	170/270
7100	3370	2350	1260	1460	240 / 280	DN 600	3 DN 100	290/460
10000	5420	2300	1260	1415	230 / 270	DN 600	3 DN 100	340/540
13000	7200	2300	1260	1415	230 / 270	DN 600 / 800	3 DN 100	450/720
15000	8020	2300	1260	1415	230 / 270	DN 600 / 800	3 DN 100/brak	510/810
20000	10620	2300	1260	1415	230 / 270	DN 600 / 800	3 DN 100/brak	660/1080
25000	13220	2300	1260	1415	230 / 270	DN 600 / 800	3 DN 100/brak	850/1350
30000	15820	2300	1260	1415	230 / 270	DN 600 / 800	3 DN 100/brak	1020/1620
35000	18420	2300	1260	1415	230 / 270	DN 600 / 800	3 DN 100/brak	1190/1890
40000	21020	2300	1260	1415	230 / 270	DN 600 / 800	3 DN 100/brak	1360/2160
45000	23620	2300	1260	1415	230 / 270	DN 600 / 800	3 DN 100/brak	1530/2430
50000	26220	2300	1260	1415	230 / 270	DN 600 / 800	3 DN 100/brak	1700/2700

¹⁾ Wysokość od najniższego punktu zbiornika od dna rury odpływowej.

²⁾ Wysokość wraz z nadbudową o wysokości 450 mm.

³⁾ Zbiorniki wyposażone w króćce spawane Ø 110 mm do ich połączenia.

⁴⁾ Górna krawędź kołnierza pod rurę wznoszącą do poziomu rury dopływowej.

⁵⁾ Możliwość wykonania innych – na zamówienie.

⁶⁾ W zależności od różnic w wysokościach połączeń, pojemność użytkowa może się różnić o ok. 10% pojemności nominalnej.

⁷⁾ Tolerancja wymiaru +/- 20 mm

⁸⁾ Wysokość zbiornika wraz z nadbudową i pokrywą

⁹⁾ Wysokość od najwyższego punktu zbiornika do osi rury dopływowej/odpływowej